



le futur en construction

DIRECTION SECURITE, STRUCTURES ET FEU

Réaction au Feu

**COMPORTEMENT EN REACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION
ATTESTATION DE MAINTIEN DE LA PERFORMANCE INITIALE
RA16-0190**

établie pour l'application du point 4 de l'annexe 4 de l'Arrêté du 21 novembre 2002 modifié

Validité du présent document : 1 an à compter du 25 août 2016

Le CSTB, agréé par le Ministère de l'Intérieur, agissant en tant que tierce partie indépendante, atteste le maintien de la performance initiale M1 des produits suivants :

Nom des produits :

DELTIVOUTAIN + / DELTICOFFRAGE / OPTIRAID

Nom du fabricant :

DELTISOL
840 rue de la Verdette
84130 LE PONTET
FRANCE

Description :

Entrevous découpés à base de polystyrène expansé ignifugé.

Caractéristiques :

Masse volumique mesurée : environ 16 kg/m³.
Epaisseurs nominales : 40 à 250 mm.
Agent d'expansion : pentane.
Coloris : blanc.

Rapport d'essai n° RA16-0190

Champs-sur-Marne, le 06 octobre 2016

**Le Chef du Laboratoire
Réaction au Feu**

Nicolas ROURE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS